SRC Parquet

FABRICANT FRANÇAIS DE PARQUET MASSIF ET SEMI MASSIF EN CHÊNE

MANUFACTURED IN FRANCE IN THE HEART OF BURGUNDY

FABRICATION 100 % FRANÇAISE

100% FRENCH MANUFACTURE

www.src-parquet.com

Entreprise familiale depuis les années 50,
un savoir-faire et une passion du bois transmise depuis
4 générations au coeur des chênaies de Bourgogne.

Family run business since 50's,
with expertise and passion passed down over
4 generations in the heart Burgundy's oak groves.



1950	1965	1980	2009	2016
Emile Juillot	*Maurice Juillot*	*Dominique Juillot*	*Marion Juillot-Berger*	*Grégoire Juillot*
SA Scierie Mercurey	**S**cierie **R**éunies du **C**halonnais	SRC et SRC Parquet	SRC et SRC Parquet	SRC, SRC Parquet et SRC Jura

NOS ENGAGEMENTS - OUR COMMITMENTS

LA CERTIFICATION PEFC - THE PEFC CERTIFICATION

Gestion forestière durable - Sustainable forest management
Chaîne de contrôle - Quality control
Une marque déposée - A registered trademark

Apposée sur un produit à base de bois, la marque PEFC atteste de l'engagement du propriétaire forestier et de l'entreprise à mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durable.
Elle assure également le respect des standards écologiques, économiques, sociaux et éthiques dans la mise en œuvre de ces pratiques. Le système de certification impose la mise en place d'une chaîne de contrôle dès la récolte. Elle consiste à distinguer clairement les bois certifiés de ceux non certifiés tout au long de la chaîne de transformation et de distribution.

Affixed to a wood-based product, the PEFC tardemark is proof of the forest owner and the company's commitment to implementing sustainable forest management practices. It also ensures environmental, economic, social and ethical standards are abided by when implementing these practices. The certification system imposes the setting up of quality control from harvesting. It consists in clearly distinguishing between certified woods and those that are not certified throughout the transformation and distribution chain.

www.pefc-france.org

PARQUETS DE FRANCE

Etre 100% fabriqués en France - 100% french quality assurance label
Favoriser l'utilisation des bois nationaux - They favour the use of french wood
Utiliser des bois exclusivement issus de forêts certifiées - Use wood exclusively from certified forests
Etre identifiables et traçables - Fully identifiable and traceability
Suivre une démarche qualité au-delà des exigences réglementaires - Follow quality-assurance procedure that goes beyond the regulatory requirements

Parquets de France est une marque collective, initiée par des fabricants de parquets Français (réunis au sein de l'UFFEP). Cette démarche volontaire a pour but d'apporter au consommateur des garanties de qualités, propres aux parquets fabriqués en France.

Parquets de France is a collective mark, initiated by French flooring manufacturers (united within the UFFEP). The purpose of the voluntary approach is to provide consumers with specific guarantees on wood flooring made in France.

www.parquetfrancais.org

MARQUAGE CE - CE MAKING

Marquage obligatoire pour les produits concernés par les directives.
Respect des exigences essentielles fixées par les directives NA, au moyen d'une norme européenne harmonisée (NF EN) ou pas.
Ce marquage permet la libre circulation des produits au sein de l'UE.
Sous la seule responsabilité du fabricant.

Mandatory conformity marking for products concerned by directives.
Compliance with essential requirements fixed by NA directives, by means of a standardised European standard (NF EN) or not.
This marking allows for the free movement of goods within the EU.
Under the sole liability of the manufacturer.

À L'ECOUTE DE VOS BESOINS, NOTRE ÉQUIPE
LISTENING YOUR NEED, OUR TEAM

SERVICE COMMANDE - EXPEDITION - FACTURATION / ORDER - SHIPPING - INVOICE DEPARTMENT

Tel : +33 (0)3 85 44 36 85 - Fax : +33 (0)3 85 44 35 29
Emmanuel LAURENT - Email : laurent@src-groupe.com
Nadine FERNANDEZ - Email : fernandez@src-groupe.com

SERVICE COMPTABILITÉ / ACCOUNTING DEPARTMENT

Tel : +33 (0)3 85 44 31 66
Aurélie REBOULET - Email : compta@src-groupe.com

DIRECTION GÉNÉRALE / GENERAL MANAGEMENT

Marion JUILLOT-BERGER - Email : marion.juillot@src-groupe.com

RESPONSABLES DES VENTES / SALES MANAGER



DAVID CHAUMAR - +33 (0)6 27 18 25 62 - chaumar@src-groupe.com
MICAEL COUTINHO - +33 (0)7 85 60 80 79 - coutinho@src-groupe.com
PASCAL SAULNIER - +33 (0)6 80 92 74 19 - saulnier@src-groupe.com
FLORENT BAYET - +33 (0)6 80 92 73 85 - bayet@src-groupe.com
MARION JUILLOT - +33 (0)6 15 52 14 80 - marion.juillot@src-groupe.com
EMMANUEL LAURENT - +33 (0)3 85 44 36 85

SOMMAIRE - TABLE OF CONTENTS

6 CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

9 CHOISISSEZ VOTRE QUALITÉ DE BOIS - SELECT YOUR GRADE

10 Parquet chêne massif brut - Unfinished solid oak flooring
12 Parquet chêne semi massif brut - Unfinished engineered oak flooring
13 Parquet chêne contrecollé brut clipsable - Unfinished click-lock laminated oak flooring

14 CHOISISSEZ VOTRE FINITION - SELECT YOUR FINISH

15 Collection Nature - Nature Collection
15 Collection Déco - Deco Collection
16 Collection Artiste - Artist Collection
16 Collection Bois Scié et Vieux Bois - Wood Sawn and Old Wood Collection
17 Collection Vintage - Vintage Collection

18 ACCESSOIRES - ACCESSORIES

20 TERRASSE ET PLATELAGE BOIS - WOODEN PATIOS AND DECKING

22 FICHES TECHNIQUES PRODUITS - PRODUCT FACT SHEETS

23 Parquet chêne massif brut - Unfinished solid oak flooring
25 Parquet chêne semi massif brut - Unfinished engineered oak flooring
27 Parquet chêne contrecollé brut clipsable - Unfinished click-lock laminated oak flooring
29 Finitions usine - Factory finish
30 Terrasse et platelage bois - Wooden Patios and decking

31 GARANTIE SRC PARQUET - GUARANTEE SRC FLOORING

33 CONSEILS DE POSE ET ENTRETIEN - LAYING AND MAINTENANCE ADVICE

CRÉER VOTRE AMBIANCE EN RÉALISANT VOTRE PARQUET SRC SUR MESURE RÉPONDANT À TOUTES VOS EXIGENCES ESTHÉTIQUES ET TECHNIQUES

MAKE YOUR OWN FLOORING

CHOISISSEZ VOTRE QUALITÉ DE BOIS
SELECT YOUR GRADE

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT
SELECT YOUR SUPPORT



CHOISISSEZ VOTRE FINITION
SELECT YOUR FINISH

CHOISISSEZ VOTRE DIMENSION
SELECT YOUR SIZE

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

PARQUET CHÊNE MASSIF - UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

Sa structure en bois massif est composée d'une seule variété de bois. Les lames du parquet massif sont issues à 100% du tronc de l'arbre de l'essence choisie. Elles ne résultent donc pas d'un assemblage mais de la simple mise au format souhaitée d'un bloc de bois.

Its solid wooden structure contain only one type of wood. The solid floor blades's are 100% from the log of the same species. It's the result of a piece of wood machining's.

	SECTION 14 x 70 mm 14 x 90 - 110 mm 14 x 130 - 150 mm
	SECTION 22 x 70 mm 21 x 90 - 110 mm 21 x 130 - 150 mm 21 x 180 - 200 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Pré-poncé en usine
Rainure et languette
Colisage variable
Longueurs variables de 400 à 2300 mm
! Pour les sections 14 / 21 x 90 mm, longueurs variables de 400 à 1600 mm
Plue value longueur fixe
Plus value bâton rompu
Plus value rabotage double face
Plus value 4 chanfreins

With 2 bevelled edges along sides (Go2) or without bevelled edges (Go0)
Sanded
Tongue and groove
Variable packing
Random lenght from 400 to 2300 mm
! For the 14 / 21 x 90 mm width's, random lenght from 400 to 1600 mm
Extra cost fixed lenght
Extra cost herringbone
Extra cost plane 2 faces
Extra cost 4 bevel

DTU :
14x130 mm maximum

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF - UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

Sa structure est composée d'une couche d'usure de 5,5 mm de bois noble. Elle résulte d'un assemblage d'un parement en Chêne et d'un support en multipli bouleau qui lui confère une stabilité exceptionnelle.

Our engineered is composed with 5.5 mm of oak facing glued on a birch multiply.

	SECTION 15 x 142 mm 15 x 194 mm
	SECTION 21 x 142 mm 21 x 194 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Parement chêne de 5,5 mm +/- 0,5 mm
Multiplis bouleau
Pré-poncé en usine
Rainure et languette
Colisage variable
Longueurs variables de 1600 à 2000 mm,
dont 20% de longueurs < à 1600 mm
Plus value longueur fixe
Plus value bâton rompu
Plus value 4 chanfreins

Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)
5.5 mm +/- 0,5 mm oak facing
Traduction : Multiplis bouleau
Sanded
Tong and groove
Variable packing
Random lenght from 1600 to 2000 mm,
Traduction : dont 20% de longueurs < à 1600 mm
Extra cost fixed lenght
Extra cost herringbone
Extra cost 4 bevel

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ CLIPSABLE - UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING

Sa structure est composée d'une couche d'usure de 3,5 mm de bois noble. Elle résulte d'un assemblage d'un parement en Chêne et d'un support en latté résineux.

Its structure is composed with 3.5 mm of oak facing. Its result from an engineering process between an oak facing and a softwood ply.

	SECTION 14 x 138 mm 14 x 181 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

Avec 2 chanfreins (Go2) sur les longueurs obligatoires
Parement chêne de 3,5 mm +/- 0,5 mm
Latté résineux
Pré-poncé en usine
Système de clips 5G X-Press
Pose collée ou flottante
Longueurs fixes de 1800 ou 2200 mm

Conditionnement fixe :
14 x 138 mm : 1,51 m²/paquet de 5 lames
14 x 181 mm : 1,59 m²/paquet de 4 lames

Only with 2 bevel (Go2) on random lenght
3.5 mm +/- 0,5 mm oak facing
Softwood ply
Sanded
5G X-Press system
Glued or clips laying
Fixed lenght of 1800 or 2200 mm

Fixed packaging :
14 x 138 mm : 1,51 m²/packs : 5 blades
14 x 181 mm : 1,59 m²/packs : 4 blades

CHOISISSEZ VOTRE QUALITÉ DE BOIS
SELECT YOUR GRADE

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK OAK FLOORING

Mercurey

Haut de gamme, bois de surchoix avec possibilité de petites têtes d'épingle.

Upmarket, top-quality wood with possibly small pinholes.

Givry

Noeuds sains de 10 à 15 mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement.

Sound knots from 10 to 15 mm in large widths, potentially filled, cat paws knot clusters, no sapwood on face.

Rully

Pattes de chat, ronce, noeuds mastiqués, témoin d'aubier occasionnel, discoloration possible.

Pipy oak knot cluster, burr, filled knots, occasional sapwood, possible colour variation.

Montagny

Tous noeuds sains et mastiqués, traces de coeur, fentes et fissures, aubier traversant en rive occasionnel, discoloration possible.

All sound and filled knots, heartwood, cracks and splits, sapwood crossed through in occasional edge, possible colour variation.

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT - UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

Cluny Vieilli

Fabriqué sur une base de Rully en 14 mm et de Montagny en 21 mm, il est vieilli de façon artisanale avec les arêtes abîmées et un martelage afin de lui donner un aspect authentique.

Top of the range Cluny flooring is made on a layer of Rully in 14 or 21 mm, and Montagny for the 21 mm wide boards. It is aged in a traditional way to give it an authentic look, just as you would find in older buildings.

Russilly Thermochauffé

Parquet thermochauffé. Les noeuds ne sont pas mastiqués. Son avantage est d'avoir une couleur foncée grâce à la chauffe, mais aussi d'être teinté dans la masse. Le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.

The Russilly is a thermally modified flooring, made from a layer of Givry for 14 mm, and Rully for 21 mm. The knots are not filled. Its advantage is not only having a dark colour thanks to the thermal modification, but also staining penetrates to the core allowing for sanding without losing original colour. Thermal modification increases colour variations between the planks.

Select

Mélange entre le choix Mercurey et le choix Givry.

Mix between Mercurey choice and Givry choice.

Nature

Noeuds sains jusqu'à 30 mm, quelques noeuds étoilés tolérés, différence de couleur, quartier et faux quartier, et petites fentes tolérées. Aubier occasionnel.

Sound knots up to 30 mm, a few star knots allowed, difference in colour, quartersawn, rift sawn, and little cracks allowed.

PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT - UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

Chambertin

Noeuds sains jusqu'à 15 mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement.

Sound knot until 15 mm accepted on the large width. Eventually filled. Cat paw allowed. No sapwood.

Vougeot

Noeuds sains et mastiqués, ronce, pattes de chat, témoin d'aubier occasionnel, couleurs de veinage hétérogène.

All sound knots allowed, filled, cracks, burr, colour and graining variations.

Savigny

Tous noeuds acceptés, mastiqués noir, traces de coeur, fentes, discoloration possible, aubier traversant en rive occasionnel.

Big knots allowed, black filler, heartwood, grooves, possible colour variation.

Cîteaux Vieilli



Fabriqué sur une base de Vougeot, il est vieilli de façon artisanale avec les arêtes abîmées et un martelage afin de lui donner un aspect authentique.

The Citeaux is made on a layer of Vougeot in 14 and 21 mm. It is aged in a traditional way to give it an authentic look, just as would find in old buildings.

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE - UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING

Meursault

Petits noeuds, peu nombreux, des différences de teintes, et quelques petites traces d'aubier.

Few little knot, color variation, eventually bit of sapwood on the edge.

Romanée

Noeuds mastiqués sans limitation de taille ni de nombre, de l'aubier, et des différences de teintes.

Filled knots with no limitation in size or number, different tints, sapwood allowed.

CHOISISSEZ VOTRE FINITION - SELECT YOUR FINISH

COLLECTION NATURE
NATURE COLLECTION

COLLECTION DÉCO
DECO COLLECTION

COLLECTION BOIS SCIÉ ET VIEUX BOIS
TIMBER AND OLD WOOD COLLECTION

COLLECTION ARTISTE
ARTIST COLLECTION

COLLECTION VINTAGE
VINTAGE COLLECTION

COLLECTION NATURE - NATURE COLLECTION

Huilé Naturel
Natural Oiled

Vernis Naturel
Natural Varnish

Aspect Bois Brut
Unfinished Wood Appearance

Vieux Chêne
Old Oak

Terre
Earth

Antique
Antique

Encre
Ink

Calisson
Almond Sweet

Vanille
Vanilla

100% Invisible
100% Invisible

Havane
Havana

Fumé
Smoked

APPLICABLE SUR :
Parquet chêne massif brut
Parquet chêne semi massif brut
Parquet chêne contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 10m²

APPLICABLE TO :
Unfinished solid oak flooring
Unfinished engineered oak flooring
Unfinished click-lock laminated oak flooring
2 compulsory bevelled edges (Go2) on sides
Minimum order : 10 m²

COLLECTION DÉCO - DECO COLLECTION

Albatre
Alabaster

Azur Brume
Azur Mist

Champagne
Champagne

Sable
Sand

Silex
Flint

Galet
Pebble

Lin
Linen

Ebène
Ebony

Lichen
Lichen

Etain
Tin

Ficelle
String Coloured

Orage
Storm

Titane
Titanium

Acier
Steel

Nacre
Nacre

APPLICABLE SUR :
Parquet chêne massif brut
Parquet chêne semi massif brut
Parquet chêne contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 10m²

APPLICABLE TO :
Unfinished solid oak flooring
Unfinished engineered oak flooring
Unfinished click-lock laminated oak flooring
2 compulsory bevelled edges (Go2) on sides
Minimum order : 10 m²

COLLECTION ARTISTE - ARTIST COLLECTION

Pop Noir
Black Pop

Pop Blanc
White Pop

Pop Rouge
Red Pop

Pop Vert
Green Pop

Pop Bleu
Blue Pop

Métal Bronze
Metal Bronze

Métal Argent
Metal Silver

APPLICABLE SUR :
Parquet chêne massif brut uniquement en Rully et Montagny
Parquet chêne semi massif brut uniquement en Vougeot
Pas de finition de la collection Artiste sur le parquet chêne contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO :
Unfinished solid oak flooring
Unfinished engineered oak flooring
No finish from the Artist collection in unfinished
Click-lock laminated oak flooring
2 compulsory bevelled edges along sides
Minimum order : 20 m²

COLLECTION BOIS SCIÉ ET VIEUX BOIS - WOOD SAWN AND OLD WOOD COLLECTION

Scié Invisible
Invisible Sawn

Scié Panama
Panama Sawn

Scié Granit
Granite Sawn

Scié Racine
Root Sawn

Scié Graphite
Graphite Sawn

Vieux Bois Invisible
Invisible Old Wood

Vieux Bois Panama
Panama Old Wood

Vieux Bois Granit
Granite Old Wood

Vieux Bois Racine
Root Old Wood

Vieux Bois Graphite
Graphite Old Wood

APPLICABLE SUR :
Parquet chêne massif brut hors Cluny Vieilli
Parquet chêne semi massif brut hors Cîteaux Vieilli
Pas de finition de la collection Bois Scié et Vieux Bois sur le parquet chêne contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO :
Unfinished solid oak flooring excluding Cluny Vieilli
Unfinished engineered oak flooring excluding Citeaux Vieilli
No finish from the Timber and Old Wood collection in unfinished
Click-lock laminated oak flooring
2 compulsory bevelled edges along sides
Minimum order : 20 m²

! Les finitions Métallisées, Bois Scié et Vieux Bois sont pré-finies en usine, l'application d'un produit d'entretien préconisé par SRC juste après la pose est obligatoire.
The Metallic, Sawn and Old Wood finishes are only prefinished. An application of a maintenance oil is absolutely compulsory just after laying.

COLLECTION VINTAGE - VINTAGE COLLECTION

Vieilli GF Perle
GF Pearl Aged

Vieilli GF Naturel
GF Natural Aged

Vieilli GF Vieux Chêne
GF Old Oak Aged

Vieilli Blanc
White Aged

Vieilli Gris
Grey Aged

Vieilli Brun
Brown Aged

APPLICABLE SUR :
Parquet chêne massif brut
Parquet chêne semi massif brut
Pas de finition de la collection Vintage sur le parquet chêne contrecollé brut clipsable
Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO :
Unfinished solid oak flooring
Unfinished engineered oak flooring
No finish from the Vintage collection in unfinished Click-lock laminated oak flooring
Minimum order : 20m²

OPTIONS DE FINITIONS - FINISHED OPTION

Trafic Intense - High Traffic
Brossage seul - Unfinished brushing
Sciage seul - Unfinished sawn effect

Plus-value de 30% sur le prix de la finition usine pour une application sur les parquets en 14/21x70 mm.
Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles, en fonction du support et de la qualité de bois.

30% extra cost on the finishing price for the size 14/22 x 70mm.
The wood is a natural product, color variations are possible, depending on the grade and the product.

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

ACCESSOIRES - ACCESSORIES
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - COMPLEMENTARY PRODUCTS

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Plinthe Massive
Skirting board



Plinthe Plaquée
Oak veneered skirting boards



Triangle Massif
Triangle Skirting



Nez de Marche Massif
Bevelled Solid Oak Architrave



Barre de Jonction Massive
Solid Oak T-bar



Barre de Jonction Plaquée
Oak Veneered T-bar



ACCESSOIRES - ACCESSORIES	Sections	Longueurs - Lenghts
Plinthe Chêne Massif Oak skirting board	14 x 68 mm	Variables de 1500 à 2000 mm - Variable from 1500 to 2000 mm
	14 x 98 mm	
Plinthe Chêne Plaquées - Oak veneered skirting boards !	15 x 95 mm	Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm
Plinthe Prêt à Peindre (blanc) - Skirting Pre-peinted (white)	15 x 95 mm	Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm
Barre de Jonction Chêne Massif (sans rattrapage de niveau) Solid Oak T-bar (without level adjustement)	14 x 50 mm	-
Barre de Jonction Plaquée (avec rattrapage de niveau) ! Oak Veneered T-bar (level adjustement)	14 - 21 x 48 mm	Fixes de 1000 mm - Fixed of 1000 mm
Triangle de Finition Chêne Massif - Triangle Skirting	15 x 15 mm	Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm
Nez de Marche Chêne Massif - Solid Oak Architrave	14 x 70 mm	-
	21 x 70 mm	-
Lambourde Chêne Massif - Solid Oak Lambourde	30 x 80 mm	Variables de 1500 à 2200 mm - Variable from 1500 to 2200 mm

!

Pas d'accessoire assorti sur la collection Vintage, Artiste, Bois Scié et Vieux Bois.
No matching accessories on Vintage, Artiste, Wood Sawn and Old Wood collection.

	Produit - Product	Conditionnement - Conditioning
NETTOYAGE - CLEANING		
Pour un coup de propre For a clean shot	Savon Intérieur Spray - Interior Soap Spray	500 ml
	Savon Intérieur Concentré Concentrated Inner Soap	500 ml
		2 litres
NETTOYAGE SPÉCIFIQUE - SPECIFIC CLEANING		
Pour le traitement des tâches localisées For the treatment of localized spots	Spray Dégraissant - Degreasing Spray	500 ml
	Spray Anti-calcaire - Anti Limestone Spray	500 ml
	Spray Anti-remonté Tanin - Spray Anti-Tanin	500 ml
ENTRETIEN - RENOVATION		
Pour raviver la couleur et la protection To revive color and protection	Refresh Eco	500 ml
	Métallisant Universel - Universal Metals	500 ml
		5 litres
	Huile d'Entretien - Maintenance Oil	1 litre

TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOOD PATIOS AND DECKING

TERRASSE ET PLATELAGE BOIS - DECKING

PLATELAGE CHÊNE - OAK DECKING

Longueurs variables de 1500 mm à 2500 mm.
Random lenght from 1500 to 2500 mm.
Qualité QF2/3 - Quality QF2/3

20 x 150 mm - Profil lisse ou marathon
Smooth or marathon cross section
34 x 150 mm - Profil lisse ou marathon
Smooth or marathon cross section

Autres sections sur demande
Other sections on request

Profil lisse - Smooth cross section



Profil marathon - Marathon cross section

FRÊNE THERMOCHAUFFÉ - THERMOTREATED ASH

Longueurs variables de 1800 mm à 3400 mm.
Random length from 1500 to 3400 mm.

20 x 120 mm - Profil lisse
Smooth cross section
20 x 145 mm - Profil lisse ou double stries
Double fluted cross section

Profil lisse - Smooth cross section

Profil double stries
Double fluted cross section

ACCESSOIRES - ACCESSORIES	Dimensions	Conditionnement / Longueurs
Lambourdes Massif Tali/Badi S4S (2,7 ml de lanbourde au m² pour un entraxe de 50 cm) Solid Lambourde Tali/Badi S4S	42 x 70 mm	Variables de 1500 mm et plus Random from 1500 and more
Vis en acier inox A2 marron (Lame de 21 x 120 ou 145 mm environ 35 vis au m²) Stainless steel screws A2 brown (Blade of 21 x 120 ou 145 mm approximately 35 screws a m²)	5 x 50 mm	Boîte de 200 vis Box of 200 screws
Saturateur Bois - Wood Saturating Oil	-	1 litre
	-	5 litres
Saturateur Environnement - Environment Saturating Oil	-	0,75 litre
	-	5 litres

FICHES TECHNIQUES PRODUITS
PRODUCT TECHNICAL FACT SHEETS

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING

FINITIONS USINE - FINISH

TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOODEN PATIOS AND DECKING

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

14 mm

21 mm

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
14 mm : parement avant languette de 5 mm
21 mm : parement avant languette de 10 mm
Pré-poncé en usine
Rainure et languette

Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)
14 mm : wear layer to the tongue, 5mm
21 mm : wear layer to the tongue, 10mm
Sanded
Tongue and groove

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION

MERCUREY
Haut de gamme, bois de surchoix avec possibilité de petites têtes d'épingle
Upmarket, top-quality wood with possibly small pinholes.

GIVRY
Petits noeuds sains de 10 à 15 mm sur les grandes largeurs éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement.
Sound knots from 10 to 15 mm in large widths, potentially filled, cat paws knot clusters, no sapwood on face.

RULLY
Pattes de chat, ronce, noeuds mastiqués, témoin d'aubier occasionnel, discoloration possible.
Pipy oak knot cluster, burr, filled knots, occasional sapwood, possible colour variation.

MONTAGNY
Tous noeuds sains et mastiqués, traces de coeur, fentes et fissures, aubier traversant en rive occasionnel, discoloration possible.
All sound and filled knots, heartwood, cracks and splits, sapwood crossed through in occasional edge, possible colour variation.

CLUNY VIEILLI
Parquet haut de gamme, le Cluny est fabriqué sur une base de Rully en 14 ou 21 mm, et de Montagny pour le 21 mm en lames larges.
Il est vieilli de façon artisanale afin de lui donner un aspect authentique avec ces arêtes abîmées et un martelage, tel que nous pouvons le trouver dans nos vieilles bâtisses.
Top of the range Cluny flooring is made on a layer of Rully in 14 or 21 mm, and Montagny for the 21 mm wide boards. It is aged in a traditional way to give it an authentic look, just as you would find in older buildings.

RUSSILLY
Le Russilly est un parquet thermochauffé, fabriqué sur une base de Givry pour le 14 mm, et de Rully pour le 21 mm. Les noeuds ne sont pas mastiqués.
Son avantage est non seulement d'être de couleur foncée grâce à la chauffe, mais aussi d'être teinté dans la masse ce qui permet de poncer tout en pouvant conserver la couleur d'origine. Le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.
The Russilly is a thermally modified flooring, made from a layer of Givry for 14 mm, and Rully for 21 mm. The knots are not filled. Its advantage is not only having a dark colour thanks to the thermal modification, but also staining penetrates to the core allowing for sanding without losing original colour. Thermal modification increases colour variations between the planks.

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CONDITIONNEMENT - PACKAGING

Tous nos parquets sont cerclés par 5 lames, hormis le 21 x 200 par 4 lames, enveloppés sous film plastique et étiquetés avec les caractéristiques du produit et la surface du paquet. Les longueurs des parquets sont variables.

All our flooring are strapped by 5 boards, except the 21 x 200 which is strapped by 4 boards, wrapped in a plastic film and labelled with the product features and flooring surface area. The lengths of the flooring are variable.

Poids :
14 mm d'épaisseur = 11 kg/m²
21 mm d'épaisseur = 15 kg/m²

Weight :
14 mm thickness = 11 kg/m²
21 mm thickness = 15 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Méthode de séchage - Drying method	Séchage artificiel - Kiln dried
Taux d'humidité - Humidity rate	H % = 10% (+/- 2%)
Résistance au poinçonnement - Dent resistance	Dureté Brinell 2,4 à 3,4 - Brinell hardness 2,4 to 3,4
Résistance à la chaleur - Heat resistance	Environ 0,12 m² K/W - Approximately 0,12 m² K/W
Conduction thermique - Thermal conductivity	Coefficient de transmission environ 0,17 W/mK Transmission coefficient approximately 0,17 W/mK
Masse volumique - Density (H = 12%)	De 650 à 800 kg /m³ (Moyenne = 750 Kg/m³) From 650 to 800 kg /m³ (Average = 750 Kg/m³)
Détails techniques - Technical details	Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm Trimming +/- 0,7 mm - Squaring +/- 0,3 mm
Classement au feu - Reaction to fire	Brut (14 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013 Fini Usine (14 et 21 mm) : Cfl-s1 suivant EN14342 : 2013
Classe d'usage - Category of use	14 mm : C33 - 21 mm : C34
Coefficient de rétractabilité - Shrinkability coefficient	Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1% Dimensional variation of the wood when its humidity rate varies by 1% Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Cadre contractuel - Contractual framework	DTU 51.2 DTU 51.1
Sol chauffant - Heating floor	Compatible suivant DTU 65.14 uniquement en 14 x 130 mm maximum Compatible with heating floor (maximum size 14x130)

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION

CHAMBERTIN
Noeuds sains jusqu'à 15 mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement.
Sound knot until 15 mm accepted on the large width. Eventually filled. Cat paw allowed. No sapwood.

VOUGEOT
Tous noeuds sains acceptés, mastiqués, fissures, ronce, couleur et veinage hétérogènes.
All sound knots allowed, filled, cracks, burr, colour and graining variations.

SAVIGNY
Gros noeuds acceptés, mastiqués noir, traces de coeur, fentes, discoloration possible.
Big knots allowed, black filler, heartwood, grooves, possible colour variation.

CITEAUX VIEILLI
Fabriqué sur une base de Vougeot, il est vieilli de façon artisanale avec les arêtes abîmées et un martelage afin de lui donner un aspect authentique.
The Citeaux is made on a layer of Vougeot in 14 and 21 mm. It is aged in a traditional way to give it an authentic look, just as would find in old buildings.

	Longueurs - Lengths	1600 à 2000 mm avec 20% < 1600 mm	
	Epaisseur - Thickness	142	194
CHAMBERTIN	15	*	*
	21	*	*
VOUGEOT	15	*	*
	21	*	*
SAVIGNY	15	*	*
	21	*	*
CITEAUX VIEILLI	15	*	*
	21	*	*

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

15 mm

21 mm

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Parement chêne de 5,5 mm +/- 0,5 mm
Multiplis bouleau
Pré-poncé en usine
Rainure et languette

Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)
5.5 mm +/- 0,5 mm oak facing
Birch multiply
Sanded
Tongue and groove



FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CONDITIONNEMENT - PACKAGING

Nos parquets chêne semi massifs sont cerclés par paquet de 6 lames en 15 x 142 et 194 mm et par 4 lames en 21 x 142 et 194 mm, enveloppés sous film plastique et étiquetés avec les caractéristiques du parquet et la surface.

Our engineered are strapped by 5 blades in 15mm thickness and by 4 blades in 21mm.Each pack is wrapped with plastic and stamped with details.

Poids :
15 mm d'épaisseur = 13 kg/m²
21 mm d'épaisseur = 18 kg/m²

Weight :
15 mm thickness = 13 kg/m²
21 mm thickness = 18 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Méthode de séchage - Drying method	Séchage artificiel - Kiln dried
Taux d'humidité - Humidity rate	H % = 10% (+/- 2%)
Résistance au poinçonnement - Dent resistance	Dureté Brinell 2,4 à 3,4 - Brinell hardness 2,4 to 3,4
Résistance à la chaleur - Heat resistance	15 mm : 0,076 m² K/W 21 mm : 0,100 m² K/W
Conduction thermique - Thermal conductivity	15 mm : 0,19 W/mK 21 mm : 0,20 W/mK
Masse volumique - Density (H = 12%)	730 kg /m³
Détails techniques - Technical details	Affleurage +/- 0,7 mm - Equerrage +/- 0,3 mm Trimming +/- 0,7 mm - Squaring +/- 0,3 mm
Classement au feu - Reaction to fire	Brut (15 et 21 mm) : Dfl-s1 suivant EN14342 : 2013 Fini Usine (15 et 21 mm) : Cfl-s1 suivant EN14342 : 2013
Classe d'usage - Category of use	15 mm : C33 - 21 mm : C33
Coefficient de rétractabilité - Shrinkability coefficient	Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1% Dimensional variation of the wood when its humidity rate varies by 1% Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Cadre contractuel - Contractual frame work	DTU 51.2 pose collée - DTU 51.2 glued laying
Sol chauffant - Heating floor	Compatible suivant DTU 65.14 - Compatible following DTU 65.14

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION

MEURSAULT
Petits noeuds, peu nombreux, des différences de teintes, et des traces d'aubier.
Small knots and different tints allowed.

ROMANÉE
Gros noeuds mastiqués sans limitation de taille ni de nombre, de l'aubier, et des différences de teintes importantes.
Filled knots without limitation on size or number, different tints, sapwood allowed.

	Longueurs - Lengths	1800 ou 2200 mm	
	Epaisseur - Thickness	138	181 ou 209
MEURSAULT	14	*	*
ROMANÉE	14	*	*

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

14 mm

Chanfrein de 1 mm présentant un angle à 45%.
1 mm bevelled edge at 45º angle.

2 chanfreins (Go2) sur les longueurs
Parement chêne de 3,5 mm +/- 0,5 mm
Latté résineux
Pré-poncé en usine
Système de clips 5GX-Press

Only with 2 bevel along sides (Go2)
3.5 mm +/- 0,5 mm oak facing
Softwood support
Sanded
5GX-Press system

CONDITIONNEMENT - PACKAGING

Nos parquets chêne contrecollés bruts clipsables sont cerclés par 4 ou 5 lames, emballés sous film plastique.
Nous vous réservons la possibilité d'inclure 1 à 2 lames à parements aboutés par colis. La longueur minimale des parements aboutés est de 600 mm. Nous n'expédions que des colis entiers.

Our finished click-lock laminated oak flooring are strapped by 4 or 5 boards, wrapped in plastic film.
We reserve the right to include 1 to 2 headed facing boards per pack. The minimum length of the headed facing is 600 mm. We only ship complete packs.

14 x 138 mm : 1,51 m²/ paquet
14 x 181 mm : 1,59 m²/ paquet

14 x 138 mm : 1,51 m²/ pack
14 x 181 mm : 1,59 m²/ pack

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Résistance à la chaleur - Heat resistance	0.10m² K/W
Classement au feu - Reaction to fire	Euroclasse Dfl-s1
Classe d'usage - Category of use	Suivant EN 685 : C31
Cadre contractuel - Shrinkability coefficient	DTU 51.2 DTU 51.11
Sol chauffant - Heating floor	Compatible suivant DTU 65.8 - Compatible following DTU 65.8

FICHE TECHNIQUE FINITIONS USINE - FACTORY FINISH TECHNICAL FACT SHEET

Collection	Finition Finish	Huilé UV UV Oil	Vernis UV UV Varnish	Teinté Stained	Huilé Oil	Base grise Grey base	Juste après la pose Just after laying	Nettoyage courant Cleaning	Rénovation Renovation
NATURE	**Huilé Naturel** - Natural Oil	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vernis Naturel - Natural Varnish		x					Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Aspect Bois Brut - Untreated Wood Look	x	x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vieux Chêne - Old Oak	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Terre - Earth	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Antique - Antique		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Encre - Ink		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Calisson - Almond Sweet		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vanille - Vanilla	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	100% Invisible - 100% Invisible	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Havane - Havana	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Fumé - Smoked	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
DÉCO	**Albatre** - Alabaster	x		x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Azur Brume - Azure Mist	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Champagne - Champagne	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Sable - Sand	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Silex - Fint	x		x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Galet - Pebble		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Lin - Linen	x		x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Ebène - Ebony		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Lichen - Lichen		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Etain - Tin		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Orage - Storm		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Ficelle - String Coloured	x						Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Titane - Titanium		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Acier - Steel		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Nacre - Nacre		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
ARTISTE	**Pop Noir** - Black Pop		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Pop Blanc - White Pop		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Pop Rouge - Red Pop		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Pop Vert - Green Pop		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Pop Bleu - Blue Pop		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Metal Bronze (pré-fini) ! Metal Bronze (pre-finished)			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Metal Argent (pré-fini) ! Metal Silver (pre-finished)			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
VINTAGE	**Vieilli Blanc** - White Aged		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vieilli Gris - Grey Aged		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vieilli Brun - Brown Aged		x	x				Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vieilli GF Perle - GF Pearl Aged		x	x		x		Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Vieilli GF Naturel - GF Natural Aged					x		Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
	Veilli GF Vieux Chêne - GF Old Oak Aged					x		Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Métallisant Universel
SCIÉ ET VIEUX BOIS (PRÉ-FINI) SAWN AND OLD WOOD (PRE-FINISHED) !	**Scié 100% Invisible** - Sawn 100% Invisible				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Scié Panama - Sawn Panama				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Scié Granit - Sawn Granite			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Scié Racine - Sawn Root				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Scié Graphite - Sawn Graphite			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Vieux Bois Invisible - Old Wood Invisible				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Vieux Bois Panama - Old Wood Panama				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Vieux Bois Granit - Old Wood Granite			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Vieux Bois Racine - Old Wood Root				x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien
	Vieux Bois Graphite - Old Wood Graphite			x	x		Huile d'entretien	Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré	Huile d'entretien

! Les finitions Métallisées, Bois Scié et Vieux Bois sont pré-finies en usine, l'application d'un produit d'entretien préconisé par SRC juste après la pose est obligatoire.
The Metallic, Sawn and Old Wood finishes are only prefinished. An application of a maintenance oil is absolutely compulsory just after laying.

FICHE TECHNIQUE TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOODEN PATIOS TECHNICAL FACT SHEET

CHÊNE - OAK

DESCRIPTIF - DESCRIPTION : Classe 4 - Class 4

PROFIL :
CROSS SECTION

Profil lisse - Smooth cross section



Profil marathon - Marathon cross section

Section ép 20 x larg. 150 mm
34 x larg. 150 mm

Section thickness 20 x width. 150 mm
Section thickness 34 x width. 150 mm

ESSENCE : Chêne - Oak
TEINTE - STAIN : Brun jaunâtre - Yellowy brown

PROVENANCE - FROM : France
Légèrement veiné, fil droit, grain grossier
Slightly grained, straight grain, coarse grain

DESCRIPTIF TECHNIQUES - TECHNICAL DATA :
- Stabilité dimensionnelle : moyenne
  Dimensional stability : medium
- Adaptation à l'humidité ambiante : lente
  Adaptation to ambient moisture : slow
- Retrait radial : 0,15 en % pour 1% d'humidité
  Radial shrinkage : 0,15 in % for 1% humidity
- Retrait tangenciel : 0,32 en % pour 1% d'humidité
  Tangential shrinkage : 0,32 in % for 1% humidity
- Aptitude façonnage - Shaping aptitude : facile - easy

CARACTERISTIQUES PARTICULIÈRES - PARTICULAR CHARACTERISTICS :
- Risque de corrosion des métaux ferreux en milieu humide
  Risk of corrosion of ferrous metals in damp conditions

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES - MECHANICAL CHARACTERISTICS :
- Densité minimum à 12% - Minimum density at 12% : 0,67 g/cm³
- Densité maximum à 12% - Maximum density at 12% : 0,76 g/cm³
- Contrainte de rupture à la compression - Compression breaking strenght : 58 N/mm²*
- Contrainte de rutpture à la traction - Tension breaking strenght : 100 N/mm²*
- Contrainte de rupture à la flexion - Flex breaking strenght : 97 N/mm²*
- Résistance au choc - Shock resistance : 6,2 Nm/cm²
- Dureté - Hardness : mi-dur - medium hard
- Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres - Brinell hardness perpendicular to the fibres : 32 N/mm²

FRÊNE THERMOCHAUFFÉ - THERMALLY MODIFIED ASH

DESCRIPTIF - DESCRIPTION : Classe 4 - Class 4

PROFIL :
CROSS SECTION

Profil lisse - Smooth cross section



Profil doublé strie - Brushed cross section

Section ép 21 x larg. 120 ou 145 mm
Section thickness 21 x width 120 or 145 mm

ESSENCE : Frêne - Ash
TEINTE - SHADE : Marron foncé (chauffe) - Dark brown (heat-treated)

PROVENANCE - FROM : Europe

Veiné, fil droit, grain grossier - Slightly grained, straight grain, coarse grain

DESCRIPTIF TECHNIQUES - TECHNICAL DATA :
- Stabilité dimensionnelle : moyenne
  Dimensional stability : medium
- Adaptation à l'humidité ambiante : lente à moyenne
  Adaptation to ambient moisture : slow to medium
- Retrait radial : 0,19 en % pour 1% d'humidité
  Radial shrinkage : 0,19 in % for 1% humidity
- Retrait tangenciel : 0,32 en % pour 1% d'humidité
  Tangential shrinkage : 0,32 in % for 1% humidity
- Aptitude façonnage -Shaping aptitude : facile - easy

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES - MECHANICAL CHARACTERISTICS :
- Densité minimum à 12% - Minimum density at 12% : 0,68 g/cm³
- Densité maximum à 12% - Maximum density at 12% : 0,75 g/cm³
- Contrainte de rupture à la compression - Compression breaking strenght : 51 N/mm²*
- Contrainte de rutpture à la traction - Tension breaking strenght : 145 N/mm²*
- Contrainte de rupture à la flexion - Flex breaking strenght : 113 N/mm²*
- Résistance au choc - Shock resistance : 7,7 Nm/cm²
- Dureté - Hardness : mi-dur - medium hard
- Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres - Brinell hardness perpendicular to the fibres : 34 N/mm²

La chauffe du frêne permet - The heating of the ash allows :
- Meilleure résistance aux attaques fongiques - Better resistance to fungal attacks
- Meilleure stabilité dimensionnelle - Better dimensional stability
- Teinte homogène dans la masse - Homogenous mass-stain
- Imperméabilité renforcée - Reinforced waterproofness
- Isolation thermique améliorée - Improved thermal insulation
- Respect de l'environnement - Environment-friendly : aucun produit chimique - no chemicals

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

DOMAINES D'APPLICATION ET PRÉCONISATION DE POSE - SCOPE AND LAYING RECOMMENDATIONS :
- Revêtement extérieur en bois, ponton, quai, aménagement urbains - Coating outdoor wooden decking, pontoon, platform, urban developments.
- Fixation vis inox, écartement des lambourdes 50 cm (usage privatif) - Fixing stainless steel screws, distance of the sleepers 50 cm (private use).
- Les lames de terrasses extérieures doivent être mises en oeuvre selon les recommandations du futur NF DTU51-4 - The external patio boards must be installed according to the recommandations of the future NF French codes of practice 51-4.

GARANTIE SRC PARQUET - GUARANTEE SRC FLOORING

Vous venez d'acquérir un produit SRC Parquet de fabrication et de qualité Française, nous garantissons un service après-vente dans le cadre d'un usage normal et pour une durée de 10 ans après l'achat.

Indépendamment du service après-vente consentis par le vendeur, il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 et 1649 du Code civil.

Mise en œuvre de la Garantie :
(Article L2 111–12 du code de la consommation - Action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien)

- La garantie prend effet à la date figurant sur la facture ou la preuve d'achat à conserver avec le présent certificat.
- La pose doit être effectuée en respectant toutes les conditions de mise en œuvre et d'hygrométrie, notifiées dans nos préconisations jointes au produit et selon les DTU de mises en œuvre.
- En application de l'article 1648 du Code civil - L'action résultant de vice rédhibitoire doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
- L'entretien doit être effectué avec des produits appropriés.

La garantie ne s'applique pas :

- Si les produits ne sont pas payés dans leur intégralité.
- Si les produits sont stockés et/ou posés sans respect de nos préconisations jointes au produit.
- En cas de différence d'aspect par rapport à des échantillons n'ayant pas subi la même exposition aux rayons UV.

(Article L. 211–5 du code de la consommation) - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
   - Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous forme d'échantillons.
   - Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur.
2. Présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

- Si les défauts étaient apparents et n'ont pas été signalés avant ou pendant la pose.

(Article L211–4 du code de la consommation – Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux contrats et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité).

- S'il s'agit de détériorations volontaires ou provenant de négligence, d'un défaut d'entretien, ou résultant de fait accidentel, cas fortuits ou de force majeure.
- Dans le cas de pause dans des lieux fortement sollicités par des variations d'humidité.
- Les mouvements naturels du bois amplifiés par le non-respect des conditions climatiques des locaux (air trop sec en période de chauffage par exemple) même après plusieurs années ne pourront être pris en compte. Il est du ressort de l'utilisateur de maintenir l'air ambiant entre 40 et 65% d'humidité et le cas échéant de le réguler par le moyen d'humidificateur et de déshumidificateur.
- Dans le cas ou le produit a été modifié et/ou réparé (par vous-mêmes, par un tiers), sauf pour les réparations légères dans le cadre d'un entretien.

La garantie 10 ans ne prend pas en compte l'usure au poinçonnement du bois ou la dégradation de la couche de finition liée à l'utilisation du local.

En cas de réclamation :

- Quand une anomalie est détectée, interrompez immédiatement la pose et consultez-nous. Pour faire intervenir le SAV, merci de nous en informer en nous faisant parvenir le présent certificat ainsi que la facture d'achat par lettre recommandée avec avis de réception.
- Nous nous réservons la possibilité d'aller inspecter le produit défectueux sur le lieu de pose.
- Si la réclamation est justifiée après constat, nous nous engageons à remplacer le produit défectueux par la fourniture de produits identiques ou similaires. Il ne sera pas versé de dommages intérêts.
- En cas de changement, la garantie ne couvre pas les coûts de dépose et de pose supplémentaires.

Nous mettons notre savoir-faire à votre service et apportons le plus grand soin à la fabrication de nos parquets. Cette garantie de 10 ans est notre engagement à vous satisfaire.

10 ans
Garantie
Fabricant

GARANTIE SRC PARQUET- GUARANTEE SRC FLOORING

You have just bought a product manufactured by SRC Parquet. It is French quality and made in France. We guarantee to provide an after-sale service under normal use for 10 years from the date of its purchase.

Regardless of the after-sales service provided by the seller, he is liable for any lack of conformity of goods with the contract and flaws on the terms stipulated in articles 1641 and 1649 of the French Civil Code.

Implementation of the Guarantee :
(Article L2 111–12 of the French Consumer Code – Action resulting from lack of conformity lapses after two years from the date of delivery of the goods)
- The guarantee shall start as of the date on the invoice or the proof of the purchase you should retain with the present certificate.
- The installation should be carried out in accordance with all the installation instructions and the hygrometry conditions notified in our recommendations which are included with the product and according to the DTU (Standardized Technical Document) concerning the laying.
- Pursuant to article 1648 of the French Civil Code – The action resulting from critical flaws must be brought by the purchaser within two years after the discovery of the defect
- Maintenance should be done with appropriate products.

The guarantee shall not apply :
- If the products are not paid in full.
- If the products are stored or / and placed without respecting our recommendations which are included with the product.
- In the event of a discrepancy in appearance between the product and samples which have not been exposed to the same UV exposure.

(Article L.211 of the French Consumer Code) – To comply with the contract, the product must :
1. Be appropriate for the use normally expected for such an article and if necessary :
   - Comply with the description given by the seller and have the qualities shown to the purchaser in the form of samples.
   - Have the qualities that a purchaser might reasonably expect given the public statements made by the seller.
2. Have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and which the latter has agreed to.

- If the defects were obvious and have not been reported before or during the installation.

(Article L211–4 of the French Consumer Code – the seller has a duty to deliver goods which are in conformity with the sales contract and is held liable for any lack of conformity upon delivery. He is also held liable for any lack of conformity caused by the packaging or the assembly instructions or the installation if the contract says the seller was in charge of the laying or if the laying was carried out under its responsability).
- In case of intentional damage or if the damage is caused by negligence, bad maintenance or arising from accidental events, unforeseeable circumstances or case of Force Majeure.
- In case of laying in premises affected by moisture variations.
- The natural movements of wood which are amplified if the premises do not respect the climate conditions (very dry air when the heating is on, for instance), shall not be considered even after several years. It is therefore the responsibility of every user to make sure the level of moisture in the ambient air is between 40% and 65%. If not, the user must use a humidifier or a dehumidifier to control the level of moisture.
- In case the product was altered and /or repaired (by yourself or a third party), except for minor repairs within maintenance actions.

The 10 year guarantee does not include wear caused by punching or the deterioration of the top coat caused by the use of the premises.

In the case of any complaint :
- If an anomaly is detected, immediately stop the laying and contact us. Thank you for letting us know that you request action from the After-Sales Service by sending us the present certificate and the purchase invoice by registered letter with acknowledgement of receipt.
- We reserve the right to inspect the faulty product on the laying location.
- If the claim is justified, after checking the faulty product, we commit ourselves to replacing the faulty product with an identical or similar product. No damages will be paid.
- In case of any change, the guarantee shall not cover the costs incurred by the extra installation and removal of the product.

We provide you with our expert know-how and we manufacture our parquet flooring with the greatest care This 10 year guarantee is our commitment to your complete satisfaction.

10 ans
Garantie
Fabricant

CONSEIL DE POSE ET ENTRETIEN - ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE

Ces conseils ne se substituent en aucun cas aux DTU (51.1 et 51.2) et aux normes d'utilisation d'un parquet. Il appartient au poseur de respecter les normes de pose.
ATTENTION : Nous garantissons nos produits contre les vices apparents et les défauts de conformité. Des différences de couleurs de bois ne sont pas considérées comme défauts mais comme éléments naturels.
Si malgré les multiples contrôles qualités effectués en production, un défaut visible subsiste, ne pas poser le parquet. Toute lame posée ne pourra être échangée et les frais liés ne seront pas pris en charge.
La présente notice de pose, basée sur notre expérience, complète les textes en vigueur (réf DTU 51.2). Le non-respect de ces conseils engage la responsabilité du poseur.
La qualité intrinsèque du bois impose un certain nombre de précautions à respecter impérativement dans toutes les phases de mise en œuvre : Avant, pendant et après la pose.
Il est naturel que le bois se dilate ou se rétracte en fonction des conditions de température et d'humidité dans lesquelles il se trouve (par exemple en période de chauffage). L'assèchement provoqué par l'action du chauffage peut entrainer un retrait plus important entre les lames.
Pour votre confort ainsi que pour une meilleure tenue de votre parquet il est impératif de maintenir un taux d'hygrométrie constant de 40 à 60% dans une ambiance à 15ºC minimum.
À vous de surveiller et de réguler ce taux en utilisant un humidificateur ou un déshumidificateur afin de conserver la planéité d'origine du parquet.
L'absence de ventilation et de chauffage (cas des résidences secondaires) peut engendrer des déformations du parquet. Il en est de même dans des situations où le parquet reste exposé trop longtemps à de fortes températures (ex : devant des baies vitrées). Ce parquet est destiné à être posé dans des locaux secs et tempérés dont l'humidité de l'air sera comprise entre 50 et 65%.

1. LE STOCKAGE

- Stocker le parquet horizontalement dans un endroit parfaitement sec à l'abri de l'humidité et non sujet aux condensations de vapeur d'eau.
- Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune déformation.
- Si le parquet est brut (non fini), il doit être stocké colis ouverts (retirer seulement le film plastique et laisser les cerclages) puis laisser le parquet se stabiliser dans la pièce de destination pendant 8 jours avant de poser. Le local doit être conforme au DTU.
- Si le parquet est fini (verni ou huilé), laisser les paquets fermés pendant 48 heures dans leur emballage d'origine dans la pièce de destination, les colis seront ouverts au moment de la pose. Les colles seront stockées à une température supérieure à 10ºc.

2. AVANT LA POSE

- Humidité des locaux
  - Tous les travaux de peinture, papiers peint, enduits seront terminés (taux humidité des maçonneries et enduits ≤ 5%).
  - La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d'au moins 18º C, l'humidité ambiante sera maintenue entre 45% et 65% avant et pendant la pose, ainsi que durant toute la durée de vie du parquet.
  - Avant de commencer la pose, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquet.

- Caractéristique du support

Le parquet doit être posé sur un support rigide, résistant à la pression et à la flexion.
Ce support doit être :
- Plan : Contrôler la planéité à l'aide d'une règle de 2 mètres. Les flèches (creux et bosses) doivent être limitées à 2mm/m. Si nécessaire, poncer (avec du papier de verre) ou ragréer.
- Sec : L'humidité de la dalle en mortier ou béton ne doit pas excéder 3% (contrôlée avec un appareil homologué). A titre indicatif, pour les chapes normales, compter en moyenne un mois de séchage par centimètre d'épaisseur. Dans le cas d'une chape anhydrite, l'humidité de la dalle doit être <0.5%. Il est impératif de s'assurer que le support ne soit pas susceptible d'exposer le parquet à des remontées ou infiltrations d'humidité sous quelque forme que ce soit. (cave humide, fuite d'arrivée d'eau, infiltration de façade, etc...).
- Sain : débarrasser le support des poussières ou corps gras, il ne doit y avoir en surface ni pulvérulence, ni faïence, ni croûte. Le collage est possible sur ciment, dalles béton, aggloméré, vieux parquets rigides, carrelages adhérents et contre-plaqués (sous réserve de support plan, rigide, sec et sain). Pour tout autre support, consulter le fabricant du support.

- Cas particuliers

Les parquets semi massifs et contrecollés clipsables sont compatibles sur sol chauffant sans restriction de sections.
Le chauffage devra avoir été mis en route au moins 3 semaines avant la pose et arrêté 48 heures avant. Le chauffage sera remis en route de façon progressive, 1 semaine après la pose. Le collage devra être effectué en plein, après une application d'un primaire d'accrochage de la même marque que la colle. Attention pas de parquet Chêne massif sur sol chauffant – rafraichissant.

Ces conditions sont sine qua none pour débuter le chantier. Toute insistance du client à débuter un chantier qui ne respecterait pas les normes du métier impliquerait une levée des garanties et de leurs durées.

3. PENDANT LA POSE DU PARQUET

Vous devez respecter les règles suivantes :
- Le joint de dilatation doit être de 2 mm par mètre de chaque côté avec un minimum de 8 mm sur toute la périphérie de la pièce.
- Si la pièce a une largeur supérieure à 8 mètres vous devez prévoir un joint de fractionnement de 15 mm.
- Les parquets lames larges 14 x 150 -170 et 21 x 180 - 200 nécessitent un jeu de dilatation plus important.
- De même sur des largeurs de pièces >5m, il est conseillé de poser en mettant des cales de 0.3 mm toutes les 2 ou 3 lames afin de permettre une dilatation plus facile du parquet.
- Ce jeu sera créé sur tout le pourtour de la pièce y compris au pied des huisseries, tuyaux de chauffage, escaliers, aux droits des cheminées, portes, fenêtres, baies, etc. Il est fortement conseillé de réaliser une coupure entre chaque pièce attenante : celle-ci sera ensuite masquée par un seuil.
- Ne pas serrer trop fort les lames entre elles.
- Lors du démarrage, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquets.

- Pose collée en plein (14mm)

La pose doit être réalisée selon le DTU 51.2 parquet collé.
- La pose collée ne peut se faire qu'avec une colle MS ou PU.
- Consommation : environ 1.2 kg au m².
- La pose est réalisée avec une spatule crantée pour une pose en plein.
- Attention à ne pas mettre de colle sur les lames ni dans les rainures et languettes.

- Pose clouée (21mm)

La pose doit être réalisée selon le DTU 51.1 pose clouée.
- La pose s'effectue sur des lambourdes fixées sur tout support par scellement, clouage, vissage, ou collage.
- Elles sont espacées de 0.45 m minimum pour une utilisation normale des locaux et plus serrées pour un trafic important.
- On peut aussi clouer le parquet directement sur les poutres si l'écartement est inférieur à 45 cm.
- Les lames disposées dans le sens de la longueur de la pièce sont clouées avec des pointes de 55 mm.

4. ENTRETIEN DES PARQUETS

L'entretien de votre parquet en chêne va dépendre de la finition choisie :
- Pour la finition usine SRC, le nettoyage courant sera réalisé avec un aspirateur, puis un balayage humide avec du matériel bien essoré et savon d'entretien pour parquet.

Ne lavez JAMAIS votre parquet à grande eau.
Attention pour la collection SRC Bois Scié et Vieux Bois ainsi que la collection métal, une huile d'entretien est obligatoire juste après la pose, car les parquets sont pré-finis d'usine.
- Pour les parquets huilés par vos soins après la pose, il est impératif de traiter le parquet régulièrement avec l'huile d'entretien aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.) et ce aussi souvent que cela s'avère nécessaire.

Le parquet devra sécher entre 2 et 4 heures avant d'être remis en service.
L'application régulière d'huile est nécessaire afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.

IL EST IMPERATIF DANS TOUS LES CAS d'apposer des patins de protection en feutre ou en cuir sous les pieds des meubles et des sièges.
Pour prévenir les rayures, placez à l'entrée un paillasson de qualité qui retiendra les poussières et les gravillons.
Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet (bien isoler les pots de fleurs).

CONSEIL DE POSE ET ENTRETIEN - ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE

This advice in no way substitutes the French codes of practice (51.1 and 51.2) and the standards for using flooring. It is the responsibility of the person laying the flooring to comply with laying standards.
PLEASE NOTE: We guarantee our products against apparent defects and non-compliance. Differences in wood colours are not considered as defects but as natural elements.
If despite the number of quality controls carried out in production, a visible defect persists, do not lay the flooring. Any board laid cannot be exchanged and related costs shall not be reimbursed.
These laying instructions are based on our experience, and complements regulations in effect (ref French codes of practice 51.2). Non-compliance with this advice is the liability of the person laying the flooring.
The intrinsic quality of the wood imposes a certain number of precautions that must be complied with at all stages of installation : before, during and after laying.
It is natural that the wood expands or contracts depending on temperature and humidity conditions in which it finds itself (for example during heating periods). Drying out due to effects of heating may lead to a greater shrinkage between boards.
For your comfort as well as ensuring better durability of flooring, you must maintain a constant moisture rate between 40 to 60% with a room temperature at least at 15ºC.
It is up to you to monitor and regulate this rate by using a humidifier or a dehumidifier to sustain the original flooring levelling.
Lack of ventilation and heating (case of secondary homes) may lead to spoiling flooring. Likewise in situations where the flooring remains too exposed for a long time to strong temperatures (e.g. in front of bay windows). This flooring is intended to be laid in dry, temperate premises where moisture in the air is between 50 and 65%.

1. STORAGE

- Store the flooring horizontally in a perfectly dry area away from humidity and not subject to condensation.
- The elements will be raised off the floor and stacked so as to prevent any distortion.
- If the flooring is unfinished it must be stored unpacked (only remove the plastic film and leave the strapping) then leave the flooring to settle in the installation room for 8 days prior to laying. The room must comply with the French codes of practice.
- If the flooring is finished (varnished or oiled) leave the packs closed for 48 hours in their original packaging in the room intended for installation, the packs will be opened when laying.

The adhesives will be stored at a temperature above 10ºC.

2. BEFORE LAYING

- Moisture of the room
  - All painting, wallpaper, plastering works must be completed (moisture rate of the masonry and plastering ≤ 5%).
  - The room must be perfectly dry, closed, with windows, the temperature must be at least 18ºC, humidity in the surrounding air will be maintained between 45% and 65% before and during laying, as well as throughout the lifespan of the flooring.
  - Before starting to lay the flooring, open several packs to evenly spread the floorboards.

- Base features

The flooring must be laid on a rigid base, resistant to pressure and flex.
This base must be :
  - Flat : Check levelling by using 2 metre ruler. The deformations (hollows and bumps) must be limited to 2 mm/m. If necessary, sand (with sandpaper) or finish off.
  - Dry : The humidity of the mortar or concrete slab must not exceed 3% (controlled with an approved appliance). For your information, normal screeds take on average one month drying per centimetre of thickness.In the case of an anhydrite screed, the slab humidity must be < 0.5%. It is essential to ensure that the base is not likely to expose the flooring to rising damp or infiltrations of humidity in any form whatsoever (damp cellar, water mains inlet leak, facade infiltration etc....).
  - Clean : get rid of the dust or greasy substances from base, there must not be any chalking, faience or scales on the surface. Adhesion is possible on cement, concrete slabs, chipboard, old rigid flooring, adhesive tiled flooring and plywood (subject to a flat, rigid, dry and clean base).

- Special cases

In the event of low temperature underfloor heating (<28%), ensure maximum thickness of 14 mm and a maximum width of 130 mm (according to the French codes of practice) for solid oak flooring.
Heating must have been started up at least 3 weeks before laying and stopped 48 hours before. The heating will be put back on gradually, 1 week after laying. The boards must be fully glued, after applying a bonding primer of the same brand as the adhesive. Please note that solid oak flooring cannot be used with underfloor heating - cooling.
These terms are sine qua none with starting installation - Any insistence by customer to start work that does not comply with standard trade practice, would mean that guarantees and their duration are no longer applicable.

3. WHEN LAYING THE FLOORING

You must comply the following rules :
- The expansion joint must be 2 mm per metre each side with a minimum of 8 mm along the whole perimeter of the room.
- If the room is larger than 8 metres you must provide a 15 mm joint cover.
- Wide 14 x 150 -170 and 21 x 180 - 200 floor boards require a greater expansion gaps.
- Likewise for rooms larger > 5 metres, it is advisable to lay by placing 0.3 mm wedges every 2 or 3 boards to make it easier for flooring to expand.
- This gap will be created on the whole room perimeter including at the foot of the door frames, heating pipes, staircases, right angles of fireplaces, doors, windows, bay windows etc. It is highly recommended to leave a space between each adjoining room: this will then be covered by a threshold strip.
- Don't fit the boards together too tightly.
- When starting, open several packs to evenly spread the floorboards.

- Full adhesive laying (14mm)

The boards must be laid according to French adhesive flooring code of practice 51.2.
- Boards can only be glued with an MS or PU glue.
- Consumption: approximately 1.2 kg per m².
- The boards are laid with a notched spatula to complete laying.
- Careful not to put adhesive on the boards or on the tongue and groove.

- Naildownflooring (21mm)

The boards must be laid according to French nail laying codes of practice 51.1.
- The boards are laid on sleepers fixed on base by sealing, nailing, screw fastening or adhesion.
- They are spaced at least 0.45 m apart for a standard home use and tighter for significant foot traffic.
- You can also nail the flooring directly onto floor joists if the spacing is less than 45 cm.
- The boards laid lengthwise in the room are nailed with 55 mm long nails.

4. FLOORING MAINTENANCE

Looking after your oak flooring will depend on the chosen finish :
- For the SRC factory finish, everyday cleaning will be done with a hoover, then a damp sweep with well wrung floor cleaner and special flooring cleaning soap.

NEVER wash your flooring with lots of water.
Careful with SRC Timber and Old Wood collection as well as the metal collection, a maintenance oil is compulsory just after laying, because the flooring is factory prefinished.
For flooring oiled by you after laying, it is vital to treat the flooring regularly with maintenance oil in places subject to heavy wear (passageways, chair marks etc.) and as often as required.
The flooring must be dry for between 2 to 4 hours before being used.
The regular application of an oil is necessary to regenerate the protective layer and for the oiled flooring to keep its natural, warm look.

IN ALL CASES IT IS NECESSARY to place protective felt or leather pads under furniture and chair legs.
To prevent scratches, place a quality doormat at entrance that will retain dust and gravel.
Do not let water or other liquids stagnate on your flooring (protect flower pots).

SRC GIVRY

Route de Cluny
71640 - Givry - FRANCE
TEl : +33 (0)3 85 44 31 66
Fax : +33 (0)3 85 44 42 66
parquet@src-groupe.com

www.src-parquet.fr